GE
Lighting

WORLDWIDE PARTNER



PRODUKTOVÝ LIST

LED Bright Stik™

Produktové informace

LED Bright Stik™ Vaše prostory osvětluje jednoduše a přímo. Je to malý tubusový tvar, který se snadno vydá do Vašeho původního svítidla, které bylo pro nové zdroje příliš malé.

LED Bright Stik™ snadno nahradí původní 40, 60 nebo i 100W žárovky a to se zajištěním Vaší bezstarostnosti na dalších 15 let.
Například 10W verze plně nahradí 60W žárovku, čímž při 3,- Kč/kWh, 2,7 hodinami svícení denně ušetří na elektrické energii za dobu životnosti více jak 2.200,- Kč.
15-letá životnost a velmi nízká pořizovací cena přináší za tuto dobu dokonce nižší pořizovací náklady. (1 x 149,- Kč < 15 x 10,- Kč)

Vlastnosti a výhody

- LED zdroj pro úsporu energie
- Přenavrženo pro mnoho použití:
- Vydá se do mnohem více svítidel než kompaktní zářivky
- Optimalizovaná polopřímá vyzařovací charakteristika
- 240° vyzařovací charakteristika
- Nahrazuje 40, 60 a 100W klasické žárovky
- Životnost 15 let*
- 3 varianty světla 3000, 4000 a 6500K
- Vždy připraven! - okamžitý plný světelný výkon
- Žádná rtuť - plně kompatibilní s RoHS.

*Vychází z 2,7 hodin svícení denně

Použitelné v aplikacích

Zdravotnictví Obchody Domácnosti a ubytování

GE imagination at work

Přehled parametrů

Multipack - výhodné balení

Obj. kód	Popis	Výkon (W)	Napětí (V)	Patice	Světelný tok (lm)	CCT [K]	Počet cyklů	Délka [mm]	Průměr [mm]
93023175	LED6/STIK/830/100-240/E27/F3/15	6	100-240	E27	470	3000	50.000	116	37
93023174	LED6/STIK/840/100-240/E27/F3/15	6	100-240	E27	470	4000	50.000	116	37
93023173	LED10/STIK/830/100-240/E27/F3/15	10	100-240	E27	810	3000	50.000	116	37
93023172	LED10/STIK/840/100-240/E27/F3/15	10	100-240	E27	810	4000	50.000	116	37
93023171	LED10/STIK/830/100-240/B22/F3/15	10	100-240	B22	810	3000	50.000	115	37
93023110	LED10/STIK/865/100-240/E27/F3/15	10	100-240	E27	810	6500	50.000	116	37
93023114	LED16/STIK/830/100-240/E27/F2/10	16	100-240	E27	1521	3000	50.000	136	45
93023113	LED16/STIK/840/100-240/E27/F2/10	16	100-240	E27	1521	4000	50.000	136	45
93023112	LED16/STIK/830/100-240/B22/F2/10	16	100-240	B22	1521	3000	50.000	135	45
93023111	LED16/STIK/865/100-240/E27/F2/10	16	100-240	E27	1521	6500	50.000	136	45


Single pack - po jednom

Obj. kód	Popis	Výkon (W)	Napětí (V)	Patice	Světelný tok (lm)	CCT [K]	Počet cyklů	Délka [mm]	Průměr [mm]
93024033	LED10/STIK/830/100-240/E27/F1/15	10	100-240	E27	810	3000	50.000	116	37
93024034	LED10/STIK/865/100-240/E27/F1/15	10	100-240	E27	810	6500	50.000	116	37
93024035	LED16/STIK/830/100-240/E27/F1/10	16	100-240	E27	1521	3000	50.000	136	45
93024037	LED16/STIK/865/100-240/E27/F1/10	16	100-240	E27	1521	6500	50.000	136	45

Provoz a údržba

- Skladování a provoz vyžaduje stejné zacházení jako wolframové žárovky
- Před instalací je nutné ověřit správné zapojení vodičů a zda je svítidlo v dobré kondici, aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání a podobně.
- Teplota prostředí musí být v rozmezí -20°C až +40°C.
- 240° vyzařovací charakteristika
- Zdroje musí být ochráněny před jakýmkoliv znečištěním.
- Dobrý stav patice a jejich kontaktů je důležitý pro dosažení životnosti a bezporuchového provozu.
- Před demontáží zdroje se ujistěte, že již schladl.
- Před montáží a demontáží se ujistěte, že je vypnutý přívod elektrické energie.
- Není stmívatelné

Rozměry



and General Electric are both registered trademarks of the General Electric Company

GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are intended as a general guide, and we may change specifications time to time in the interest of product development, without prior notification or public announcement. All descriptions in this publication present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.